

# 寄書

## 海外におけるコンサルタント活動について

—ビルマ・南ベトナム・ジャワにおける建設計画—


吉田良三\*

### 1. 緒言

筆者に与えられた題目は、「日本工営の最近における海外建設活動」ということであるが、筆者は日本工営がこれまで行つてきた海外における consulting services (技術士業務)について、その仕事をいかなる動機によつて進めてきたか、また仕事の内容はどういうものであ

るか、さらにそれらの consulting services はどのように進展し、進展しつつあるか、についてここに紹介しようと思う。consulting services の内容は、衆知のとおり設計業務と監理業務とに大きくわけられるのであるが、何といつても設計業務が比較的大きいウエイトを持つ関係から、どうしても設計内容についても若干ふれる必要があると思われる。

図一 東南アジア略図



\* 正員 日本工営KK 土木設計課長

近時、河川を対象とするプロジェクトは先進国であろうが、後進国であろうが、多目的な開発が考えられ、治水、利水のあらゆる効果をねらう傾向があり、一水力技術者だけの力で、広汎なプロジェクトを高度に総合的な判断を下し、それを事業化して行くことが困難なので、広く河川のかんがい、排水、洪水防御、航運、水力等、多岐にわたる capacity を要請せられることは、いうまでもないことである。筆者が以下に紹介することは、すべて筆者の属する日本工営の多数の技術者の指導協力によつてなされたものであるが、あらゆる場合を通じて、先駆となつて現地を訪れ、よく大局的な判断を下し、多数の技術者の先頭に立つて働いている久保田社長の力に負うものであることを特筆しなければならない。

## 2. バルーチャン開発計画 (Balu Chaung Project)

ビルマに対する賠償工事として今年末に発電開始を期待されている工事は、この計画の第一期工事で最終段階では 168 000 kW になる第二発電所の半分の設備すなわち、84 000 kW の建設である。元来この国は 1947 年以来インドとたもとを分つて英連邦から独立し、社会党政権のもとに東西両陣営よりの完全中立を標榜しつつ、経済振興政策の確立を急いでいるのであつて、独立後、製鉄所、砂糖工場、紡績工場の新設、精油工場の拡張等を始め急速な工業振興政策をとつてゐる。この国の電力は当時、水力ではほとんど見るべきもなく、大部分が火力でラングーンの 26 000 kW が最大であり、その他の地方都市電灯設備と鉱工業用とのディーゼル発電を合わせて全国で約 75 000 kW 内外であつた。一方この国の発電力は年々約 8 % の増加であり、ラングーン地域での kWh の増加は過去 5 カ年平均では 17 % を示していた。

こうした状況に対して 1953 年近い将来急激に発展を予想される産業開発、工業化のためにまとまつたエネルギー源を早急に用意すべきであると考えられ、新たな水力開発が強く要請せられ、アメリカの consulting engineers である当時の K.T.A. (Knappen Jippett Abbott Engineering Co. 現在の Jippett Abbott Mc Carthy Stratton Engineering Co.) の勧告に従つて Akyab, Pegu, Balu Chaung の三地点を探り上げ、これを開発することに決定した。

当時この国とわが国との間にはまだ平和条約はもちろん、賠償協定も結ばれていない時期であつたが、たまたまこの国に立寄る機会を得た久保田社長が K.T.A. の計画について政府当局より検討を依頼されてバルーチャンプロジェクトが電力とあわせての総合計画として最も有利であるとして、これに対する修正案を提示したのが端緒となつて、統いて 1954 年 4 月調査設計に関する技術

供与の契約ができ、以後数カ月調査測量を行つた。その結果バルーチャン プロジェクトは、上流の貯水池計画をふくめて三発電所 240 000 kW の全体計画が考えられるが、K.T.A. が第一発電所 20 000 kW を第一期開発として提唱していたのに対し、日本工営は第二発電所の半分である 84 000 kW を第一期開発することを勧告し、その予備設計を提出した。この予備設計により政府は正式にその予算により工事に着手することを決定した。

かくして 1954 年後半より実施設計に入り工事施工監督契約の原案ができ上つた。しかし当時、日本とビルマとの政府間に平和条約および賠償協定に関する交渉が進んでおり、この工事も将来賠償にくり入れたいというビルマ政府の意向に従つて、日本工営との契約は正式調印に至らなかつたが、実質的には同年の 12 月建設段階に入つた。従つて工事の施工監督契約原案もその後、役務賠償に修正せられた。工事の実態はこの国の電力庁が直轄し、日本工営が全般の技術責任をもつて施工監督に当り、土木工事は鹿島建設が役務供与の形でこれに当り、発電機器プラント類および送変電設備を各メーカーと商社がその建設据付に当ることになつて全工事が進められている。

その後ビルマ政府の財政経済の改訂によつて当初の工程が多少延長されたが、この国をあげての優先的な取扱いにより、比較的順調な工程をたどり、今年末には発電開始の見とおしが立つてゐる。バルーチャンはサルウェイン河の支流ナム パウンの支流であり、流長約 280 km、流域面積約 8 200 km<sup>2</sup> あり、シャン高原を南北に貫流している。その中流ロイコウまでは標高 880~970 m の高原を緩流して大貯水池を造成する好適のダム地点を持つてゐるが、ロイコウより下流はナム パウンへの合流点までの間に滝と急端が連続して約 660 m の落差があり、特にロイコウ南方 20 km のローピタ滝の前後では数キロの間に 400 m あまりの落差がある。

この地方はいわゆるモンスーン気候に屬し、毎年 5 ~ 10 月が雨期で、11 月から翌年 4 月までが乾期となつてゐる。バルーチャン プロジェクト付近の平均年雨量は 1 150 mm で、そのうち 1 000 mm が雨期中に降り、また上流部では年雨量 1 480 mm で、そのうち 1 300 mm が雨期中に降る状態である。従つてロイコウ付近で 7 870 km<sup>2</sup> の流域に対する流量は年間平均 54.1 m<sup>3</sup>/s であるが、雨期平均 (2~7 月) が 88.1 m<sup>3</sup>/s であるのに対し、乾期平均 (8~1 月) が 20.2 m<sup>3</sup>/s に減少してゐる。

一方この河の流域はアジャでも有数の大石灰岩台地であり、その地質構造は南北に並走する山脈を起こし、バルーチャンはその一つの谷に沿つて流れ、その流路にはかつていくつかの湖盆が南北につらなつてゐたが、現在のインレ湖を除いて堆積物によつて埋没せられ、一方下

流を下刻して排水されたので、今では狭長な湖成平地の連続が流路の両側に発達している。またロイコウ下流、発電地点付近では河の下刻が盛んであると同時に、石灰岩中の落込み穴が無数に発達して、その溶食地形に影響されて分流路を多数派生している。また一般的に地表は石灰岩の分解残留物である紅土に厚くおおわれ、その厚さは数メートルより十数メートルにおよんでいる。

上述の地形、水文、地質を勘案して作成したバルーチャンプロジェクトは

1) ロイコウ下流 20 km の地点にあるローピタ滝の上下流にまたがる急勾配部分に右岸にシリーズに水路式の三発電所を設ける。

2) 一方、上流の湖成盆地に大貯水池を造成して河川流量の年間調節をはかる。

3) なおこれに付随してラングーン、マンダレー方面に送電線、受電変電所を建設する。

というものである。その発電所計画の概要は表-1のとおりである。

表-1

	第一発電所	第二発電所	第三発電所	計
総 落 差	80.4 m	442 m	122 m	
有 効 落 差 (最大使用水量時)	68.3 m	423.7 m	114.9 m	
最 大 使用 水 量	42.5 m <sup>3</sup> /s	47.5 m <sup>3</sup> /s	50.9 m <sup>3</sup> /s	
最 大 出 力	24 000 kW	168 000 kW	48 000 kW	240 000 kW
年 間 発 生 電 力 量	140 000 MWh	920 000 MWh	270 000 MWh	1 330 000 MWh

現在順調な工事の進捗を見ている第一期工事は表-1 第二発電所の半分の施設であり、現在においては貯水池がないので、ピーク時 84 000 kW、常時 42 000 kW の発電が可能であり、年間発生電力量は 440 000 MWh に達する見込みである。

第一期の工事費は 251 000 000 チャット(約 190 億円)で、その内訳は大別して発電設備 147 000 000 チャット(約 111 億円)送変電設備 104 000 000 チャット(約 79 億円)となつていて。従つて送電ロスを考慮した受電端での電力単価は kWh 当り、4.6 ピヤ(3.5 円)程度となる。

現在、第一期工事に引続いて、ロイコウ上流のモビエに貯水池を造成する案をわれわれはすすめているが、ビルマ政府はこれを遂行する予算措置をとつていて。このモビエ貯水池は高さ 15 m、堤長約 2 100 m のアースダムで造成されるもので、有効貯水容量 380 000 000 m<sup>3</sup> を貯水することになる。この貯水池工事費は約 150 000 000 チャット(約 11.4 億円)の見込みである。このほか、当然この貯水池で 84 000 kW が完全常時化せられることになり、その時の需要の增加いかんによつては、さらに第二発電所の残りの 84 000 kW の増設にかかつてよいことになる。第二発電所の増設は鉄管路以下の工事で

あり、送電設備の追加工事をふくめても 90 000 000 チャット(68 億円)で完成する見込みであるので、この場合には受電端で、kWh 当り、2.7 ピヤ(2.0 円)の電力単価になる。ビルマの現行的一般配電料金は 75 ピヤ(56.6 円)程度であるので、これに比すれば、この電力単価に配電費を加えたとしても、格段に低廉なものといえよう。

次に参考までに第一期工事の主要施設構造物の概要を工事写真(上村信行社員撮影)によつて説明する。

取水設備はフローティング基礎上に設けられたコンクリート堰で、その右岸に設けられた取水口より、巾 4.6 m、水深 3.2 m の矩形断面開きの導水路に導かれる(写真-1)。導水設備は前記矩形断面開きで延長 3 286 m(写真-2)を経て、容量 80 000 m<sup>3</sup> の調整池につらなる。調整池より 790 m の間はコンクリート管キヨで内径 4.3 m の円形断面を持つが、これより 2 条の鉄管路(うち 1 条のみ第一期工事として建設)に分れる。鉄管路は調圧水槽までの 1 090 m の間は低圧部で、調圧水

写真-1 1959 年 2 月 28 日現在





写真-2 1959 年 3 月 15 日現在



槽から発電所までの 970 m の間は高圧部になつておらず、内径は低圧部 2.84 m から高圧部分岐部まで 2.18 m に漸縮される(写真-3)。管厚は低圧部 9 mm より、高圧部分岐部までに 43 mm になつていて。鉄管路は下端において、3 基の水車に分岐される。非常に高落差であるため、SM 材では下部鉄管で 60 mm 以上の厚さが要求されるので、HT-50 材を使用し、厚さを 43 mm 程度にとどめ経済性を持たせている。調圧水槽をふくめて


写真-3 1959年3月15日現在



鉄管の総重量 3200 t のうち、約 1600 t の HT-50 材を使用するわけであるが、使用した HT-50 材の管厚と数量では、わが国として取扱つたものとして最大であろう。

調圧水槽（写真-4）は差動調圧水槽で、高さ約 82 m に

写真-4 1959年3月31日現在




および、タンクの内径 7.6 m ザイラーの内径 2.3 m である。

発電所は鉄骨鉄筋コンクリート構造で床面積 3210 m<sup>2</sup>（写真-5）で建家は全部建設されるが発電機器は 40 000 BHP の横軸ベルトン水車 3 基、31 000 KVA の

三相交流同期発電機 3 基、単相 10 300 KVA の変圧器が 10 基施設せられる。送変電設備はバルーチャンより、ラングーンまで 400 km の 230 KV 線 1 回線、および単相 20 000 KVA 容量の変圧器 4 基を設備するラングーン変電所、並びに北方送電線としてマンダレーまで 380 km の 132 KV 線および 100 km 余りの二次送電線が発

写真-5 1959年2月28日現在



電所工事と共に進展している。第一期工事完成後の発電運営は数年間は専門技術者を派遣して、次第にこの国の技術者を訓練して行うことになつており、これも当然 consulting services となるであろう。

### 3. ダニム開発計画 (Da Nhim Project)


ヴェトナム国の首都サイゴンの北東約 250 km 避暑地ダラットの東南に位置するドラン盆地は平均標高 1 000 m 以上であつて分水嶺を経てただちに東海岸平野に隣接しておりその間に約 800 m の落差が存在しております、このドラン盆地を貫流するダニム河の水は、30 年も以前から貴重な水力資源として注目せられていた。従つてこのダニムプロジェクトはフランス統治時代から引続き水文調査が行われ、いく多の計画が立案されていたが、ヴェトナム独立後もフランスの経済技術援助の一環として Electricité de France の海外研究部および Consulting Engineers である SOGREAH (Société Grenobloise D'Etudes et D'Applications Hydrauliques) の手により水文、地形、地質、その他の調査および予備的な計画設計が最近まで行われ、その報告書がヴェトナム政府に提出されていた。

1955 年たまたま久保田社長がこの国を訪れた機会に、政府の求めに応じ現地を踏査し、報告書を提出したのであるが、その報告書が、日本がやるならフランスの計画よりも非常に早く、電力が得られるということと、需要に応じて、段階的に開発を行うならば、資金面で負担が軽くなるということの二点で、非常に政府の関心をひくところとなつた。一方フランス側の調査が十分進展しないこともあつたので政府はこの開発実現に必要な調査設計を日本工営に委託することを決定し、1955 年末ダニム発電所計画第一期工事の詳細な調査設計および全体計画の予備調査の随意契約が締結された。日本工営はこの契約に従い、1955 年末より 1956 年半までに必要な測量、地質調査、水文調査を実施し、1956 年 8 月実施設計、工事仕様書を完成して提出してから、フランス側でもこれまで援助してきた手前、最終案の提案を政府に提出し、日本工営案と SOGREAH 案が 1956 年 8 月同時に提出されることになつた。

この際ヴェトナム政府はこの両案の審査を国連に依嘱し 1956 年末より 1957 年 8 月頃までに国連技術援助局チームにより公正な審査が行われた。

参考までに以下に両案の概要を示す（図-2 日本工営案参照）。

a) フランス案 ドラン部落上流約 8 km のダニム本流にコンクリート取水ダムを築造し約 10 000 000 m<sup>3</sup> の水を貯水し、この水を延長約 5 km のトンネルで、支流クロンクレに導水する。支流クロンクレには合流点より



上流約3kmの地点に高さ約60mのロックフィルダムを建設しダニム本流の水を貯容するとともに約100000000m<sup>3</sup>の水を貯水する。これより最大24m<sup>3</sup>/secの水を延長7kmのトンネルおよび2.3kmの鉄管路により850mの総落差を得て、最大出力165000kWをえようとするものである。

なお、その中の初期段階としてはダムの高さを20m低く止めて最大出力を110000kWとしている。

b) 日本工営案 ドラン部落上流約1kmのダニム本流(流域面積775km<sup>2</sup>)に最大高さ40m、長さ1.3kmのアースダムを築造し、150000000m<sup>3</sup>の貯水量を得て、この貯水池より最大26.4m<sup>3</sup>/secの水を延長約5kmのトンネルおよび2.2kmの鉄管路により総落差800mを得て最大出力160000kWをえようとするものである。なおその中の初期段階としてはダムの高さと約18m低く止めて貯水量25000000m<sup>3</sup>程度として最大出力80000kWとしている。

この両案の審査は、現場視察と討論の結果1957年11月最終報告書として報告されているが、ダム計画の適正、建設費の低廉、工程の合理性、資金面の便宜等の考慮に立つて日本工営案に優先権を与え、開発に対する活発な取り組みをすることが賢明であるむね勧告された。

われわれが立案したダニム全体計画は第一期の775km<sup>2</sup>の流域のほかに、残流域およびこれに平行して流れる河川を合した全流域約2100km<sup>2</sup>の水を貯水池、トンネル、揚水所の組合せで、前記発電所に流域変更するほか、さらにその発電所以下にある170mの落差を利用して2発電所、合計3発電所を開発して、500000kWを開発しようとするものである。

前述の160000kWはこの計画の第一期として、當時99000kW、年間発生電力量885000MWhが得られるものであるが、その総工事費は49000000ドルと見積られている。この工事は着手後3年後には一部80000kWを発電することになるが、そのさいで300000MWh以上の需給量となり、電力料金は発電所度1kWh当たり1セント以下で供給でき、需要電力の増加と共に漸減し0.6セントに近くなり、将来の工業地帯となるカムラン湾方面への送電線が完成すれば、この工業用は0.3セントの低廉なものになり、国家経済の面で非常な利益が得られる。この国は従来水力の見るべきものなく、大部分が火力に依存していたのであるが、かりにサイゴン変電所度kWh当たり1セントの電気は、従来の既設火力を予備電源とするほか、配電設備、その償却、金利および運転費をふくめてもkWh当たり2.5セント以下と考えられるので、このさいの電力料金は3.5セント以下と見てよいであろう。しかるに現行火力料金は1kWh当たり平均3ピアストル(8.6セント)であるので約1/3程

度の低廉な電力となるわけである。なお現在ベトナム国としては火力用燃料炭を100%輸入に依存していたのであつて年々4000000ドルの燃料費がダニム開発によつて節約されることになるであろう。

#### 4. ブランタス河多目的開発計画 (Kali Brantas Multi-purpose Project)

インドネシアの東部ジャワ州を貫流するブランタス河は上流部よりの土砂流出により毎年少なからぬ損害をこうむつており、中流部の河床隆起、それにともなう下流部の灌漑の悪影響等が政府の悩みとなつておらず、近年水害防御を主として、かんがい、発電をもかねた河川の大改修計画が立てられて調査が進められていた。その計画の内容は上流部に大規模な貯水池を造成し、河水を調節して洪水防御に役立てるのみならず、同地点の下流、火山の降灰、支流の排出土砂により隆起した河床を、渴水時増加された流量によって掃流低下せしめるもので、同時にこの貯水池は発電、かんがいにも利用する目的のものである。またブランタス河、中、下流、河底上昇のために中流のトルンアゲン地域の浸水をさけるため、インド洋方面に一部支流の水を流域変更する計画があり、これらの計画がこのプロジェクトの土台となつている。

昨1958年9月この国の公共事業大臣の招へいをうけた久保田社長の現地踏査報告書が政府の関心をひき、ただちに前者のブランタス本流の貯水池計画に対する調査設計の契約と後者一部支流の印度洋への流域変更計画に対する調査、設計、工事監督の契約が締結された。すでに後者は商業契約として調査を終り、設計、工事監督は賠償として行われることになつておらず、現在実施設計を検討作成中である。なお現地調査は前者に対しても着手しているが、これも賠償として行われることになつてゐる。

前者については調査に着手したばかりであり、まだあえて計画設計の概要を示すことをしないが、後者について概要を説明する。トルンアゲン南部の平野は勾配がゆるくブランタス河本流の河床上昇のために、渴水時浸水することが常であり、かつ広い土地が沼地として年中残されている。この平野に流入する各支流の水を渴水期にはインド洋に排出し、渴水期にはこの地方の用水源とするほか、ブランタス河本流に流出せしめる計画で十数年前から着手され、それを排水すべき地点までの水路についてはすでに相当に工事が進んでおり、最南端の山の切り取りによる水路の開削が、わずかの進行を示したのみで、このままで進行すれば、早くとも5、6年の年月を必要とする状態であつた。日本工営はこの大土工に代り、延長1000m内径7.2mのトンネルによる開削を明1960年の雨期前である11月までに遂行すべきむ

ねの勧告をなし、その目標に向つて作業を進めている。この排水計画洪水量は 500 m<sup>3</sup>/sec であつて、これが早期に完成することは例年被害をこうむつてゐるトルナーゲン南部平野の住民の待望するところであり、またこの洪水排出によつて下流プランタス河の洪水量が軽減されるので、目標達成のため今年 8 月着工予定の工程を遅らせることのないように万全の労力を傾けている。

## 5. 結 言

以上にわれわれが当面している三つの計画について経緯ならびに計画の概要を紹介したが、このほかにラオス国、カンボジヤ国についても、水力開発について、またベトナム国のかんがい計画についても、それぞれの政府の相談をうけており、計画設計に関し、勧告を提示している。

筆者は、われわれが以上の consulting services (技術士業務) を遂行してきた経験に徹して若干の見解を述べたいと思う。

1) 建設のコンサルタントとしての業務は大計画の建設に取りつくための第一歩であり、その業務自体は建設そのものに比すれば、わずか数パーセントの費用で行われるものではあるが、その計画が実現に移されるか否かは、かかつてコンサルタントの作成する計画、設計の優劣にあるのであつて、海外の大計画に取りつくためには、コンサルタント業務こそが日本の建設技術の海外進出の端緒としての役割を果してゐるといつてもよいであろう。外国のコンサルタントによつてなされた計画設計に対して、日本の工事請負業者、機器の製作者が工事、機器の応札においていかに不利な立場に追い込まれたかは実績の示すところであり、工事、機器の入札に対して立場を有利とするためにも、みずから代表としての自国のコンサルタントを外国に送り込み、計画、調査、設計の仕事に従事してもらうことが先決条件である。このために、技術の海外輸出においては国としても、各分野の業者をふくめた一致したコンサルタントに対する後援があつてこそ、よくコンサルタントとして国際的な競争場裡で外国のコンサルタントにたちうちできるものであると考える。

2) コンサルタントは、あくまで自己の採算で営業する独立人格をもつものでなければならない。諸外国の競争相手が、それぞれ自己の力で営業している株式会社であるのに対し、ある国が政府の資金その他補助金により成立つ会社で対抗しようとすれば、当然そこに反発があり、反感がおこり、のけものにされるであろう。

コンサルタントはその構成員の能力と経験がものを


いうものであるから、単に資本金と組織と多数の人員のみをそろえればよいというものではない。筆者は国として、よろしく能力あるコンサルタントを後援することが第一義であつて、既存の悪戦苦斗している民間会社を見殺しにして、屋上屋を架するがごとくただ新設の組織を作ればよいというものではあつてはならないと考える。

3) 技術士法が制定されて、日本にもコンサルタントが広く認められる氣運にあるが、海外に出てゆくコンサルタントを念頭において定められた関係法規政令は現在ないのであつて、海外に出てゐるコンサルタントは數こそ少ないが、その重要性にかんがみ、保護育成の措置がとられるべきであろう。

4) 外国のコンサルタントはすでに長い経験と実績を持つものが多い。筆者が東南アジア関係の仕事に当つて以来記憶しているものでは、前記ビルマにおける米国の TAMS、ベトナムにおけるフランスの SOGREAR 等は、世界的に有名なコンサルタントであり、セイロン、マラヤにおいては英國の Preece, Cardew and Rider が、数多くの実績を示しているし、スマトラにおいてはスウェーデンの VBB (VATTEN BYGGNADS BYRAN) がアサハシ河の水力地点の設計を提示しており、またジャワにおいてはフランスの A. Coyne & J. Bellier がジャティルフール 多目的ダムおよび水力発電所の設計を完成して、すでに工事が進められている。また最近ではメコン河下流地盤開発の根幹となる調査を担当することになつてゐる Harza Engineering Co. もシカゴの世界的なコンサルタントである。これらのコンサルタントの行つてゐるところを見ても、調査設計は全体工事費の 1~2% 程度であり、これを取ることによつて、工事機器の輸出に有利なところから、政府機関がひそかにコンサルタントの調査設計を援助していることが看取せられる。また調査設計の段階においても、前記 A. Coyne & Bellier のごとく provisional (予備報告以前の計画段階), Preliminary, Final の三段階に仕事を分割して Provisional を非常にやすい費用で行つて、相手の関心をひくようなやり方をしているものもある。われわれとしては彼等のすぐれたやり方に学び、一日も早く彼等と比肩して日本の技術の進出をはかり度いものである。

以上に筆者は海外進出の問題点と、外国コンサルタントの活躍の一端を述べたが、最後に日本の政府が日本のコンサルタントが海外で十分活躍しうるような側面的援助を惜しまれず、またコンサルタントは、高度の技術を縦横に駆使しうるよう絶えざる研さんとに勉めることが絶対に必要であることを力説するものである。

# 夢のかけ橋



近年、国土開発の動脈ともいいうべき優良道路の建設がいそがれていますが、海にかこまれ、河川の多いわが国では、この国道の発展とともに、大型・軽量・堅牢な橋梁が最も要求されています。

このたび北九州工業地帯の要衝の地、若松市と戸畠市を結ぶ洞海湾に、東洋一の規模といわれる吊橋「若戸橋」が架けられることになりました。

日立造船は、この建設工事の中核となる橋塔と中間橋脚の製作・架設工事をひきうけます。

創業以来、各種の道路橋・鉄道橋を建設してきた専門メーカーとしての豊富な経験と斬新な技術・設備が生かされるわけです。

当社の施工する鋼材重量		
戸 若 松 戸 若	側 側 側 側 合	橋 塔 " " " " 計
若 松 戸 若	橋 塔 " " " " 計	1 , 9 0 0 吨
若 松 戸 若	中間橋脚 " " " " 計	1 , 9 0 0 "
若 松 戸 若	中間橋脚 " " " " 計	3 0 0 "
若 松 戸 若	中間橋脚 " " " " 計	3 0 0 "
若 松 戸 若	中間橋脚 " " " " 計	4 , 4 0 0 "



## 日立造船

創業1881年

本社 大阪市北区中之島2丁目25  
電話 大阪(23) 8-051~9  
東京支社 東京都千代田区丸の内2丁目20の1  
電話 東京(28) 5-231~9