

【報 告】

プレストレスト コンクリート発展の現状

— Tendances Actuelles du Développement du Béton Précontraint —

ルイ・ビュルジヤ*


10年前PCがその工業的発展の段階に入つた当時、この新しい建設材料の採択はきわめて簡単な理由で納得された。第一に、最も熱心かつ有能な技術者達が、構造物に与えるプレストレッシングの特殊な性質を認識していたこと、第二に、すべて技術的な選択を終局的に正当化する経済的な理由として簡単に要約すると、何よりもまず、セメント・鋼材のような、次第にその量を減少している材料を最も有効に利用することが可能であつたからである。この見地からPCは戦後の耐乏時代の経済には最適の材料として現われた。PCはその使用材料を節約させることいちじるしく、鉄筋コンクリートにくらべて、コンクリート容積の約10%，鋼材重量の約80%が節約されるのは普通のことである。さらに、最初の構造物への適用によつて紹介されたこの材料の技術的特性が明らかにされた。特殊な被覆をせずに水の漏らない壁を有する構造物を容易に施工することができた。化学作用に対する抵抗についてPCの顕著な耐久性が確認され、また技術者達はPC構造物は設計荷重よりもずっと大きい荷重(それが一時的なものであるかぎり)を少しも永久的欠陥を残すことなくうけうることを示した。この新材料に注目するようになつた。新しい構造物に対してなされた試験によつての安全度について有利な諸性質が明らかとなつた。さらに、荷重を受けたときの構造物の状態を正しく予知することができるは鉄筋コンクリート構造物の場合よりも容易であることがわかつた。要するに、PCは困難な諸問題の解決を容易にしたのである。例えば、鉄筋コンクリートでは実際上不可能であるような桁高の低い構造が可能となつた。コンクリートの適用範囲をこのように拡大することができた結果、従来はどうしても鋼構造物でなければならなかつた領域をも広く奪うことができるようになつた。

さてここで、今や20年近くを経過したPC構造物を引用することにする。フレッシネエ氏がその新しい方法を実際に適用し始めたのは工業試験所における長い研究の結果であつて、PCの第一期は1934～1940年の間である。このような最も古い工事中からは次のものを例として示すことができる。

1. 約3000本の電柱の製造 この電柱の大部分はボルドオーアルカション間の鉄道信号柱として用いられた。この地方の気候は比較的暑く、湿気が多くまた大西洋から汚霧とともになつてくるこの地方特有の西風の、コンクリートへの侵食性の大きいことはよく知られている。約20年使用されたが、同時に用いられた鉄筋コンクリート柱が錆びついた針金カゴのようになつて、多数のひびの入つたコンクリートの被覆に包まれているのに対して、PC電柱は現在も完全な状態にある。この電柱はプリテンション方式で造られた。この時期以後PC電柱が発展したのは特にアルジェリヤにおいてである。この地方のこの種電柱の数は約50000本近くである。

2. 同じ頃アルジェリヤにおいて用水路を設けるため平均直径1.3mの高圧水管路が約30kmにわたつて造られた。長さ6mの管はきわめて漸新な方法によつて造られ(写真-1)，コンクリートのすべての部分は高強度鋼によつて圧縮され、満足な結果を与えている。1954年地震に見舞われたアルジェリヤのオルレアンヴィル地方にあるこの水路は、地震中ほとんど害を受けなかつた。同じころ、ドイツでは同じ原理に従つて下水路が実施された。詳細にこれを観察すると、この下水路を流れる特に侵食性のある汚水が、鉄筋コンクリートで施工された部分にくらべると、PC部分でははるかに微弱な作用しかコンクリートの内壁に与えていないことが明かにされた。これらの施工後、PC管製作工業はいちじるしく発展し、大きな径のPC

写真-1 フレッシネエ工法による高圧管の製作
—Oued-Fodda (アルジェリヤ) の工場—



* パリ、フレッシネエ STUP 社社長
筆者のスペルは Louis BURGEAT

写真-2 プレスト港の PC によるケーソン工事





写真-3 エルデ橋（ドイツ）1938年建設



管の長さは延長 1 000 km をこえる状態にある。

3. プレスト港において 1938 年から 1940 年まで埠頭の岸壁が実施された（写真-2）。この岸壁は PC のケーソンで造られている。乾ドックで造られたケーソンは浮かべられ工事現場近くに運ばれ、引揚げられるのであるが、その重量は 3 900 t であつた。使用された工法はポストテンション方式であり、この埠頭は現在も良好な状態にある。

4. いくつかの重要な橋がフレッшинエ氏によつてプリテンション方式で施工された。特にドイツのエルデ橋（写真-3）とアルジエリヤのダム橋が有名である。これら PC 使用の古い例やこれに続く多くの適用によつて、PC の発明者が考えていたその特性が矛盾していないことが示された。

現在この新工法を利用するのに適切な技術的諸理由は、一層強められるばかりであるが、プレストレッシング工法の発展は、厳密には経済的な理由のためにのみ始まつたものであり、また現在もそうであるといえるのである。PC の採用が正当とされるためには、新しいこの技術が経済的であることが必要である。PC の水密性、化学作用に対する抵抗性、コンクリート容積の減少、安全性の増大等はますます当然の性質と考えられ、また技術の進歩がおのづからもたらすものと考えられている。PC の将来性は根本的には構造物の価格に関係するものである。

PC の実際の発展は第一に経済的要因に関係するものであることを知れば、その発展の一般的な傾向を決定することのむづかしさがよくわかる。實際、他の工法との経済的比較という主要な点についても各国によつて非常に異なつてゐる。その原価の比較のための変数の一つは労力費であり、他の変数は鋼材の価格である。

5. 労力費 非常に大きな工事の場合で十全な現場の編成が行われるのでなければ、PC 工事は作業のくりかえしが多くかつほとんどがプレキャストの方式となるので、PC 工事では、鉄筋コンクリート工事が必

要とするよりは大きな労働時間を要する。ところで労賃は世界中で異なるもので、極端な数字をもつてすればおよそ 50 円から 1 250 円くらいの違いがある。

6. 鋼材の価格の比 PC の原価と鉄筋コンクリート、あるいは鋼構造物の原価とを比較するには、つぎのことを比較してみれば特に興味がある。

- a) 降伏点の高い PC 鋼線の 1 kgあたりの価格。
- b) 鉄筋コンクリート用の 12 mm の軟鋼鉄筋の 1 kg あたりの価格。

これら a), b) の比は

$$\frac{\text{降伏点の高い鋼材の価格}}{\text{軟鋼の価格}}$$

で、これは国によつて 1.4 から 3 までと変化する。さらに PC 設計上の規準とか慣行とかは、鉄筋コンクリートや鋼構造物の規準と同じように、世界的に大体においても統一されるにはまだほどとおいことであるから、設計示方法の混乱ということのうちに PC の価格の世界的変動の二次的原因があると考えられる。いくつかの例について上記の問題を分析してみることにしよう。

経済的諸条件はまず工法の選択に影響をおよぼす。プリテンションによる工法は、大量生産の小さな製品については、一般に十分経済的であることが示されている。その条件として、a) ベンチあるいは型ワクがくりかえし使用できることによりその償却が容易に可能となる。b) 運搬、取扱い、架設の設備が適當であること。

アメリカにおいてこの工法を採用するのに適當な条件が満足されることが多いので、プレテンショニング工法の適用についてはいちじるしい発展をしている。この傾向は工場労働者の労賃が現場労働者の労賃よりも高くなつてゐるという事実によつて一層アメリカでは強くなつてゐる。このような例で引用できる最もよいのは、ポンシャルトラン湖上の橋である。この橋は現在アメリカのルイジアナ州で建造中で、コンサルティングエ

写真-4 ボンシャルトラン湖の橋 (U.S.A.)
—プレキャストの橋板—





写真-5 同 左
—17 m の上部構部材のためのベンチと型ワク—



エンジニアはパアマー・アンド・ベイカー・インコオポレーションとフレッシュネエ・カンパニイである。この橋はその全長 38.616 km で PC を用いた橋の最長のものである。スパンは 17.10 m にすぎない。このように比較的短いスパンを採用したのは、ビヤーと上部構造の相対的な価格についての経済的な研究の結果であり、また、フレキャスト部材を用いることを希望するところからもきている。フレキャスト部材の長さは本質的には架設・運搬用施工機械の性能とその配置によるものである。ビヤーは PC であつて外径約 1.40 m の中空円筒である。このビヤーの頭部は現場打ちの鉄筋コンクリートの軸で結ばれる。上部構はすべてプリテンション工法による PC のフレキャスト部材である。この上部構は 7 本の主軸から成つている（写真-4）。主軸は横軸によつて結合されている構造である。フレキャスト コンクリートの現場は 1 日に橋を 8 スパンずつ施工しうるよう設備された。これは 1 日の作業によつて完成する橋の長さが約 137 m であることを現わしている。コンサルティングエンジニアは上記の構造物の設計において、鋼構造物とした場合との比較研究をした。このとき鋼橋としては現場打ちコンクリートの床版を有する約 24.50 m の長さの鉄軸を考えた。PC の経済的なスパンということについて、いささか速断のきらいあるが決定をしたのは、工期に対する考慮が経済比較の研究において払われたからである。あとで作られた種々の比較検討の結果によるとポストテンションによる方が一層安価となるスパンは、21 m であることがわかつた。それはともかく PC 橋の最低のオファアは、鉄橋で床版を鉄筋コンクリートとした橋の最低のオファアよりも 27% 安かつたことである。現場には約 150 m の長さのベンチ 43 基をつくり、各ベンチは 17 m、8 スパンの軸を造る能力を有するものである（写真-5）。

ポストテンション工法の利点は上記プリテンショニングの場合と反対に普通の中程度の工事の場合にあら

われる。中程度の工事ではフレキャストが経済的となるほど多数の部材が造られることがないからである。また長スパン部材の取扱いがとりわけむづかしく、長くて重い部材のフレキャストは少くなる。フレキャストの場所と架設現場とが近接していて運搬が容易であるにせよ、また工場で製作された部材が架設現場のすぐ近くにおいてプレストレッシングによつて結合されるような方法の建造物部材の場合にせよ、フレキャストの重要性にはある限界のあることを認めなければならない。

以下若干の実施例について一般の傾向を見ることにしよう。

西ヨーロッパ諸国の住宅建築計画は大きなもので、PC の建築部材が広く使用されている。プリテンション方式による PC は特に床と骨組の部材として用いられている。この住宅建築の計画について学校の建築がある。プリテンションとポストテンションとを併用した PC 建築工法は特に英国においてさかんである。なおフランスのような若干の国において PC がその広汎な使用方面の一つを発見したのは橋の再建においてであつた。スパン 77 m というような単純支承の軸の工事がある。ベルギーやオランダでは PC の適用はほとんどあらゆる分野にわたつている。大きい工場建築のほかに橋についても注目しなければならない。そのうちのあるものは非常に興味ある不静定構造物である。イタリーにおいても非常に多方面に PC が用いられている。南部地方のかんがい用パイプに梢円形の断面のフレテンション方式のパイプを用いたことは特筆しなければならない。これと同様なことがスペインにおいても採用されている。PC パイプの延長は約 600 km である。スカンジナビア諸国では、水槽、セメント倉庫、砂糖倉庫などの円形断面を有する建造物の施工のためにポストテンション方式が広く使われた。

筆者は PC がその発展の途上において明らかとなつた諸傾向のほかに、これを採用することの重要性に関

して既知のことがらを参考のために述べることにしたい。これについて統計の十分でないこと、および、きわめて大まかな程度のことを示すにすぎないことを断つておかなければならない。PC の年間建設容積は概略的には求めることができるが、この全体の量を表わすのに一般的な単位を見つけることはなかなか困難である。筆者が作りたいと考えている 1955 年度の統計では 1 年間に消費された高強度鋼材の重量をそのパラメーターとすることとする。この重量を求めるとき次のことに注意しなければならない。

a) 鋼材を使わないでコンクリートにプレストレスを与えることができること これはたとえばフラットジャッキを用いる場合である。このようにしてプレストレスを与えたコンクリートの量は勘定に入れないと。また種々の PC 工法は種々の形や性能をもつた鋼材を用いている。デッカホフとウイドマン、リーマッコオルなどは $90 \sim 100 \text{ kg/mm}^2$ の破壊強度の鋼材を使っている。またロブリングのように小直径の線と 200 kg/mm^2 近くの強度の線とからなるケーブルを用いているが、ケーブル全体の引張強度は 175 kg/mm^2 近くである。しかし、ともかくテンショニング用鋼材としては降伏点の高い線と高い引張強度を持つた線を用いている。一般的な単位を見出すために 150 kg/mm^2 近くの破壊強度をもつた降伏点の高い鋼線と、同質のものの換算トン数を求めなければならない。

b) 鉄のカーテンの彼方にある諸国の消費量を見ることはできないこと 幸いにも少くともプレストレスに関しては、このカーテンが挙げられるだろうという見込みが私にはついている。筆者は最近モスクワ政府の要人がソ連技術者の代表をともなつての訪問を受けたが、来年早々 STUP の技術使節をソ連邦に派遣することになつたので情報の交換が始まると考えられる。ソ連の代表によつて述べられた希望、すなわち、フレッシネエコオン製造用の特殊な資材や図面を買いたいという意向は、ソ連で今日まで使われている技術が主としてプレテンションに関するものだということを裏書きするようである。1955 年 9 月初旬にアムステルダムで開催された国際プレストレス協会の第 2 回会議中に、ソ連技術者は同国にあるプレテンション方式による家屋の部材のプレキャスト工場について述べている。

さて統計を立てるための条件が不正確なため詳細を述べることはできないので、プレテンションとポスト

テンションという基本的な区分によつて分けられている総計だけを示すことにする。1955 年度にプレストレスに使用された鋼材の量は、いま定めた単位で表わすと、約 70 000 t である。このうち 45 000 t から 50 000 t がプレテンション用、20 000~25 000 t までがポストテンション用となつてゐる。大工事や大量生産が統計に対していちじるしい影響を有することを認めなければならない。大工事では先に述べたポンシャルトランは 2 年で施工を終るのであるがプレテンションによつて用いられる鋼材の総トン数に対してきわめて大きい影響を与える。実際長さ 38 600 m、巾 8.5 m、その床面積 328 500 m² のこの工事はそれだけで 5 500 t の鋼材を消費する。目下建設中のパキスタンのカラチ港の拡張のための岸壁に関する計画は 2 300 t の鋼材を使い、φ 7 mm 用のフレッシネエコオン約 22 000 個を用いることになる。

7. 日本の PC についての感想 日本で約 3 週間すごしたので筆者は日本の PC の発展状況について理解することができた。そこで筆者はその印象を要約してみよう。

詳細にわたつて見た PC 構造物はみな PC 工事実施のための注意がとられていることがわかり、また研究調査もきわめてよくなつてゐる。普通の工事の成績としては多くの国がそれよりすぐれないと躊躇せずに言明できる。プレキャストの方式が日本では進んでゐるが、これは PC を成功させるための決定的要素である、コンクリートの品質を確保する点ですぐれている。筆者は原価の引下げの可能性について示唆したい。使用材料の正しい選択によつて(骨材の粒度、骨材の品質)、またもつと強力な振動によつて単位セメントの相当量を減少させるため、工場においてよく管理された製作ということに留意しなければならない。筆者はコンクリートの強度を減少させることなしに、現在のセメント使用量を減少することができる信じてゐる。それは強力な振動を用いてコンクリートの締固めをする工場において当然行われるべきことである。

この講演を終えるにあたり聴衆のかたがたに、また、友情と厚遇とをいただいた日本の土木学会に対し、心から感謝する次第である。

(本文は昨年 11 月 29 日、国鉄映写室において行われた講演会の講演内容を、極東鋼弦コンクリート振興 KK により摘要したものである)

プレストレス コンクリート設計施工指針

吉田委員長はじめ 30 名の委員により 30 数回の会合と 2 カ年にわたる審議の結果成案を得て、昨年 6 月末に本指針を刊行することができました。B・6 判 68 ページ、ビニールクロス製で会員にかぎり 80 円(20 円)で頒布中です。

土木学会発行