青島漁港の細菌学的調査

宮崎大学工学部 (学) ○花ヶ崎宣昌, (正) 鈴木祥広
宮崎大学農学部 吉田照豊

1. はじめに

漁港内の海水は人為的汚染を受けやすい。漁港では、漁港内海水をポンプで汲み上げ、船体、市場および選別台等の洗浄や、漁槽および保冷タンクに用いることが多い。一方、我が国では特に、水産魚介類を生で食することが多い。このため、水産魚介類の扱い次第では、病原性微生物と接触し、消費者へのリスクが高くなることが推察される。このような観点から、近年、食品業界では世界的に HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: 食品の危害分析重要管理点方式) という新しい衛生管理システムの導入への気運が高まっている¹⁾。これは、水産魚介類を対象とする場合、漁獲-市場-加工場-運送の各工程で何が危害として考えられるかを検討し、未然に防ぐことを目的としたシステムである¹⁾。この工程の一部で、漁港海水は使用されているため、漁港海水の水質次第では、漁港海水が消費者へのリスクになりかねない。そのため、漁港で利用されている海水の実態を把握する必要がある。しかし、漁港海水の水質を調査した例は極めて少なく、使用海水の水質の安全レベルも確立していないのが現状である。そこで本研究では、漁港内および漁港に流入する河川の大腸菌群数、腸球菌数の実態調査を実施した。

2. 調査と方法

2.1 調査概要

日向灘に伝達する宮崎県宮崎市青島漁港の漁港内(港奥部、港口部)および漁港に流入する河川7地点について調査を行った。(図-1) 調査は、2004年6月から2005年の12月まで、計14回行った。

2.2 採水方法

バンドーン採水器(宮本理研工業)あるいは、ロープ付バケツを用いて、表層約50cmの海水を、滅菌した1Lポリビンに採取した。試料水は、冷媒を入れたクーラーボックスに入れ、実験室に持ち帰り、直ちに、大腸菌群数、腸球菌数をMPN法で測定した。2005年6月からは、これに加え、糞便性大腸菌群数および腸球菌数をメンブランフィルター法(MF法)で測定し、MPN法で測定した細菌数との相関関係を明らかにした。

2.3 細菌計数法

(1) MPN法

大腸菌群数はダーラム管入り乳糖ブイヨン培地(LB発酵管)に試料を添加し、37℃、24時間培養した。その後、陽性試料のみをダーラム管入りブリリアントグリーン培地(BGLB発酵管)へ白金耳で移し、37℃、48時間培養し、MPN法(5本法)により、100mLの最確数として算出した。腸球菌数はAC培地に試料を添加し、25℃、48時間培養し、混濁がみられたものについて、AC培地に移し、37℃、24時間培養し、MPN法(3本法)により、100mLの最確数として算出した。

(2) MF法

糞便性大腸菌群数は、試料を滅菌メンブランフィルター(孔径0.45μm)でろ過し、その後ろ紙をm-FC培地(DIFCO)に置き、44.5℃で24時間水浴培養し、青色のコロニーを計数した。細菌数は、2連のものを平均し、100mLあたりに換算して求めた。腸球菌数は、試料を滅菌メンブランフィルター(孔径0.45μm)でろ過し、その後ろ紙をKF-streptococcus培地(DIFCO)に置き、37℃で48時間培養し、桃色~赤色のコロニーを計数した。細菌数は、2連のものを平均し、100mLあたりに換算して求めた。

3. 結果と考察

3.1 各調査地点における細菌数の比較

2004年6月と2005年6月の各地点における大腸菌群数および腸球菌数を図-2に示した。大腸菌群数においては、2005年6月のB地点を除いて、河口域(A、B地点)の細菌数が、漁港内(C-G地点)の細菌数より、約1オーダー高い値となった。腸球菌

図-1 採水地点.

キーワード：漁港、細菌学的調査、大腸菌群数、腸球菌数

連絡先：〒889-2192 宮崎市学園台西 1-1, TEL . 0985-58-7339, FAX . 0985-58-7334

数においても、2004年6月については、河口域の細菌数が、漁港内の細菌数よりも約1~2オーダー高い値となった。このことから、漁港内の細菌は、河川から流入したものである可能性が示唆された。

3.2 細菌数の季節的变化

港奥部のF地点付近の中層海水は、実際にポンプで汲み上げて、船体、市場および選別台等の洗浄や、漁槽および保冷タンクに使用している。港奥部のF地点、G地点の表層海水の大腸菌群数、腸球菌数の変化を図-3に示した。大腸菌群数は、 $10 \sim 10^4$ MPN/100mLの範囲で変動し、北海道標津漁港とほぼ同程度²⁾であった。また、水温の上昇する夏期(6~8月)に比較的高くなる傾向があった。腸球菌数は、 $0 \sim 10^2$ MPN/100mLの範囲で変動した。水質汚染指標の目標値として、腸球菌は、20 CFU/100mL以下が望ましい³⁾とされている。本調査においては、漁港内海水は、衛生的に問題の生じないレベルと判断される。しかし、A地点、B地点において調査した試料水の約半分が、この値を超過していた。漁港近くに位置する河川や、都市排水溝の細菌を含めた保全が重要であることが示唆された。

3.3 MPN法とMF法の相関

大腸菌群数(MPN法)と糞便性大腸菌群数(MF法)の関係を図-4に示した。相関係数は0.45と両者間には相関関係が認められた。また、回帰直線の傾きが0.03であることから、MF法で測定される糞便性大腸菌群数は、MPN法で測定される大腸菌群数の約3%程度と低いことが示唆された。腸球菌数についてもMPN法とMF法の関係を調べた。しかしながら、相関係数は0.01であり、全く相関関係は認められなかった。そこで、MF法において検出された腸球菌をPASTOREX ストレップ(BIO-RAD)で分析した結果、腸球菌でない細菌が存在した。調査で用いたMF法では、腸球菌以外の細菌も多数検出してしまうことがわかった。MF法による腸球菌測定には、アジ化ナトリウムの増量等の改良を行い⁴⁾、選択性を高める必要がある。

4. まとめ

- (1) 青島漁港の海水から検出される大腸菌群数および腸球菌数は、漁港近くに位置する突浪川から流入する可能性が示唆された。
- (2) 青島漁港奥部の海水の大腸菌群数は、 $10 \sim 10^4$ MPN/100mL、腸球菌数は、 $0 \sim 10^2$ MPN/100mLの範囲で変動した。
- (3) MF法で測定される糞便性大腸菌群数は、MPN法で測定される大腸菌群数の約3%であることが示唆された。

参考文献

- 1) 藤井建夫, 山中英明(2000) HACCPと水産食品, 恒星社厚生閣刊, 3-24.
- 2) 笹井久会, 杉山絵美, 吉水守(2004) 衛生管理型標津漁港の細菌学的調査, 日本水産学会誌, 70(1), 60-65.
- 3) 国府島泉(1989) 河川水, 海水中のサルモネラと水質汚染指標細菌の関連, 日本水処理生物学会誌, 25(1), 1-6.
- 4) 国府島泉(1992) メンブランフィルター法による水中の腸球菌測定法の評価, 日本公衛誌, 39(4), 223-227.

図-2 各調査地点における細菌数.

図-3 大腸菌群数, 腸球菌数の季節的变化.

図-4 MPN法とMF法の相関関係.